

Bestek omschrijving CRB-systeem

A L U K A N B V

60.34 Metalen kanalen

60.34.21-a 0. Aanleg metalen kanaal

Aanlegwijze:

- voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen.
- overeenkomstig NEN 2757 en voorschriften leverancier.

Verbindingswijze:

- insteekverbinding afwaterend, afdichtrubber.
- rookgas dicht.

Bevestigingswijze:

- muurbeugels.

Beschermingswijze:

- polyester epoxy coating.

1. Aluminium buis

Fabriek: Alukan

Type: CRB systeem

Materiaal:

- dikwandig aluminium 1,5 mm EN AW-1050A (Al99,5).

Afmeting:

- diameter iom leverancier en of ketelfabrikant.
- lengte van 150 mm onder de onderste aansluiting tot vereiste uitmondinggebied.

Toebehoren:

- rookgasuitmonding rond met gaas
- T-stukken
onderste aansluiting dubbelwandig en afwaterend
- tussenstukken
- luchttoevoerroosters
- rozetten
- muurbeugels

.01 Gasafvoerkanaal

Het CRB systeem (collectieve dubbelwandige rookgasafvoer van cv ketels) aan de gevel/balkon tbv de woningen.

