

Bestek omschrijving ISOKAN CRW systeem

afvoer

A L U K A N B V

60.34 Metalen kanalen

60.34.21-a 0. Aanleg metalen kanaal

Aanlegwijze:

- voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen.
- het beloop moet zodanig zijn dat inwendige inspectie en reiniging mogelijk is zonder demontage van kanalen.
- overeenkomstig NEN 2757 & 1087 en voorschriften leverancier.

Verbindingswijze:

- afvoer insteekverbinding afwaterend, rubber & klemband.
- afvoer rookgas dicht.

Bevestigingswijze:

- ondersteuningsbus.
- vloerbeugels.

Beschermingswijze:

- sparingsbussen/isolatie tpv vloer.

1. Aluminium buis

Fabrikaat: Alukan

Type: ISOKAN CRW systeem

Materiaal:

- dikwandig aluminium 1,5 mm EN AW-1050A (Al99,5).
- isolatie: 10 mm gesloten cellenstructuur.

Afmeting:

- diameter iom leverancier en of ketelfabrikant.
- lengte van vloer onderste aansluiting tot vereiste uitmondinggebied.

Toebehoren:

- ISOKAN CRW afvoer uitmonding
- plakplaat
- T-stukken
- tussenstukken
- condenspot met inspectiedeksel
- ondersteuning
- vloerbeugels

.01 Gasafvoerkanal

Het afvoerkanal van het ISOKAN CRW systeem (geïsoleerde collectieve afvoer van cv ketels gecombineerd met tww units) in de schacht tbv de woningen.

