

# Bestek omschrijving CRI systeem

A L U K A N B V

## 60.34 Metalen kanalen

### 60.34.21-a 0. Aanleg metalen kanaal

#### Aanlegwijze:

- voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen.
- het beloop moet zodanig zijn dat inwendige inspectie en reiniging mogelijk is zonder demontage van kanalen.
- overeenkomstig NEN 2757 en voorschriften leverancier.

#### Verbindingswijze:

- insteekverbinding afwaterend, rubber & klemband.
- rookgas dicht.

#### Bevestigingswijze:

- ondersteuningsbus/console.
- vloerbeugels.

#### Beschermingswijze:

- sparingsbussen / isolatie tpv vloer.
- mantelbuizen tpv aansluitingen in schachtwand.

### 1. Aluminium buis

Fabriek: Alukan

Type: CRI systeem

#### Materiaal:

- dikwandig aluminium 1,5 mm EN AW-1050A (Al99,5).

#### Afmeting:

- diameter iom leverancier en of ketelfabrikant.
- lengte van vloer onderste aansluiting tot vereiste uitmondinggebied.

#### Toebehoren:

- dubbelwandige rookgasuitmonding rond met gaas
- plakplaat
- T-stukken
- tussenstukken
- condenspot met inspectiedeksel
- ondersteuning
- vloerbeugels

### .01 Gasafvoerkanaal

Het CRI systeem (collectieve rookgasafvoer van cv ketels) in de schacht tbv de woningen.

